



DUAL SEAL® Granulár

Granulovaný bentonit pre tvarovanie výklenkov a vyplňanie dutín

Popis

DUAL SEAL GRANULAR je kvalitný granulovaný sodný bentonit wyomingského typu s vysokou rozpínavosťou. V prítomnosti vody **DUAL SEAL GRANULAR** reaguje a vytvára nepriepustný hydroizolačný gel.

Použitie

DUAL SEAL GRANULAR je určený pre prácu v spojitosti s výrobkami DUAL SEAL pre vytvorenie hydroizolačného prechodového tesnenia. Používa sa pre formovanie rohov, výklenkov vo všetkých vodorovných až vertikálnych prechodoch, v prechodoch medzi podlahou a stenou, u priestupov vodorovnými konštrukciami a na vyplnenie dutín okolo nepravidelností.

Prípravné práce

Odstráňte suť zo základov či iných oblastí vodorovných/vertikálnych prechodov, kde bude umiestnený **DUAL SEAL GRANULAR**.

Postup

Odrežte roh vreca a vysypte roh, výklenok **DUAL SEAL GRANULARom**.

Jedno vrece (23 kg) by malo pokryť približne 10 – 15 m a vytvoriť fabión 4 – 5 cm. Okamžite na fabión položte DUAL SEAL, DUAL SEAL LG a pripevnite vhodným množstvom upevňovacích prvkov

Zloženie

SiO ₂	61,3%
Al ₂ O ₃	19,8%
Fe ₂ O ₃	3,9%
MgO	1,3%
CaO	0,6%
K ₂ O	0,4%
Na ₂ O	2,2%
TiO ₂	0,1%
Stopové prvky	3,2%
H ₂ O (kryštál)	6,5%

Skladovanie

DUAL SEAL GRANULAR je balený vo vodotesných polyetylenových vreciach, je však nutné dbať na to, aby sa na stavenisku zabránilo ich poškodeniu robotníkmi.