



DUAL SEAL® Mastic

Bentonitový tmel

POPIS

DUAL SEAL® Mastic je rozpínajúci sa tmel a tesnenie pre použitie s vodotesnou membránou **DUAL SEAL®**.

Použitie

K ochrane proti vode v miestach prienikov, otvorov, nevyplnených spojov alebo trhlín v betóne.

DUAL SEAL MASTIC je dôležitá časť vodotesného systému **DUAL SEAL** – náhrady nie sú povolené.

Obmedzenie

Neaplikujte na tečúcu vodu alebo cez ľad a sneh.

Materiály

Husté lepidlo obsahujúci rozpínajúci sa bentonit prispôsobený k aplikácii na suchý, vlhký, zmrznutý betón.

Výrobok reaguje a postupom času sa zatvrdí a vytvorí nepriepustnú vrstvu.

Skladovanie

DUAL SEAL MASTIC nereaguje na vzdušnú vlhkosť, i keď sa musí vyvarovať styku s vodou v nádobách.

INŠTALÁCIA

Vždy pokrývajte **DUAL SEAL MASTIC** ochrannou vrstvou **DUAL SEAL** membrány. Všetky zvislé vnútorné rohy pokryť **DUAL SEAL MASTIC**.

Prípravné práce

Odstráňte nečistoty a úlomky. Naneste na trhliny hlbšiu než 1 cm. Vyplňte všetky otvory po spojoch a popraskané miesta čelom k inštalácii **DUAL SEAL**.

Pokládka

Aplikujte **DUAL SEAL MASTIC** okolo spojov a prienikov. Zakryte 4 mm polyetylenovou fóliou, alebo ochrannou vrstvou **DUAL SEAL LG**.

Prieniky

Naneste 2,5 cm vrstvu okolo všetkých prienikov a rozťahnite na 4 cm dĺžky.

Balenie

18,9 litrové vedro

7,57 litrové vedro

IČO: 363 075 99

DIČ: SK2020077345

Telefón: 046/ 5430 771

Fax : 046/ 5420 240

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

e-mail:

www :

Tatra Banka, a.s. Prievidza

262 854 0140/1100

zenit@zenitsk.sk

zenitsk.sk



TECHNICKÉ ÚDAJE

Fyzikálne vlastnosti	Hodnota
Farba	šedivá / čierna
Odolnosť proti mikroorganizmom (baktérie, plesne, hrdza, kvasinky)	prirodzená
Odolnosť proti vode	100%
Koeficient priepustnosti	$1,0 \times 10^{-9}$
Mrznutie / roztápanie sa (-26oC)	prirodzené
Odolnosť proti dažďu	48 hodín
Vlákno alebo výplň	0%
Teplota vzplanutia	približne 175°C
Merná hustota / váha	1,2 kg