

## **SANITILE®**

**Vysoko-účinný jednozložkový náterový systém pre použitie na miestach, kde sa vyžaduje dodržovanie prísnych hygienických podmienok**

SANITILE® je vysokoúčinný hygienický náter s vysokým leskom vhodný na použitie na stenu a strop s 30 ročnou tradíciou výhodne používaný v prípade potreby dlhodobej ochrany povrchu pri nízkych nákladoch, kde sa nevyžaduje použitie špeciálnej techniky. Použitím SANITILE® sa dosahuje dlhodobá ochrana proti pliesňam a sneti.

### **Výhody**

- . jednozložkový systém
- . kompletný náterový systém pre rôzne použitia a rôzne materiály
- . ľahká údržba lesklého povrchu
- . nepriepustný voči neagresívnym kvapalinám
- . SANITILE® ILT sa môže používať na vyhladzovanie nerovností a prasklín na povrchu
- . lacná alternatíva nových obkladačiek
- . používa sa ako fungicíd a baktericíd
- . ľahká a rýchla inštalácia
- . dlhá a úspešná tradícia viac než 25 rokov
- . Sanitile® System nie je toxický
- . odolnosť proti zriedeným alkáliám, zriedeným kyselinám a plesnieniu
- . nízka hladina pachu pri aplikácii
- . možnosť nanášania štetcom, mohérovým valčekom alebo vzduchoprázdny prístrojom

### **SANITILE® Systém:**

#### **Sanitile® ILT Systém**

1. Tehly
2. Sanitile® ILT – vyrovnávací malta
3. Sanitile® Concrete Primer - penetrácia
4. Sanitile® Base – základná vrstva
5. Sanitile® High Gloss – hygienický odolná lesklá glazúra

#### **Sanitile® High Gloss System**

1. Murivo
2. Sanitile® Concrete Primer
3. Sanitile® Base
4. Sanitile® High Gloss



## **Sanitile® renovácia obkladačiek**

1. Obkladačky
2. Sanitile® Super Primer - penetrácia
3. Sanitile® Base
4. Sanitile® High Gloss

Sanitile® sa môže nanášať na nasledovné materiály: stena z tehál, čerstvý a starý betón, drevotriesková doska, omietka, sadrová doska, betónový blok, kov, cementový poter, keramické obkladačky.

## **Aplikačné možnosti**

SANITILE® sa používa tam, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny

- . jatky
- . pivovary
- . mliekarne
- . potravinárske závody
- . závodné kuchyne
- . chladiarne
- . keramické obkladačky vo všeobecnosti
- . farmaceutické podniky
- . laboratória
- . nemocnice
- . toalety
- . verejné umyvárne a sprchy
- . bazény
- . šatne
- . športové areály
- . školy

## **SANITILE® SYSTEM**

### **SANITILE® ILT :**

Cementová kompozícia a disperzia akrylového polyméru. SANITILE® ILT sa používa na prípravu hladkého povrchu pred nanášaním produktov Primer, Base a SANITILE® High Gloss.

### **SANITILE® CONCRETE PRIMER :**

Základný náter na báze akrylového rozpúšťadla na čerstvý betón (< 8 mesiacov), betónový blok a SANITILE® ILT pred aplikáciou SANITILE® Base a SANITILE® High Gloss.

IČO: 363 075 99  
DIČ: SK2020077345  
Telefón: 046/ 5430 771  
Fax : 046/ 5420 240

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Prievidza  
Číslo účtu: 262 854 0140/1100  
e-mail: [zenit@zenitsk.sk](mailto:zenit@zenitsk.sk)  
www : [zenitsk.sk](http://zenitsk.sk)



**SANITILE® METAL PRIMER :**

Alkydový polyuretánový základný náter na čisté kovové povrchy pred aplikáciou SANITILE® Base a SANITILE® High Gloss.

**SANITILE® SUPER PRIMER :**

Jedinečný dvojzložkový epoxidový základný náter, ktorý viaže SANITILE® System ku všetkým druhom lesklých povrchov vrátane vysokolesklých keramických obkladačiek.

**SANITILE® BASE :**

Jednozložkový základný náter (Base Coat) použitý pred nanášaním SANITILE® High Gloss.

**SANITILE® HIGH GLOSS :**

Jednozložkový vysokolesklý vrchný náter (High Gloss) s aditívami proti plesni. Štandardná farba je biela, ale je možnosť nanášať farbu na materiál lokálne použitím aplikátora.

**SANITILE® 550 FORTIFIER**

Aditívum do Sanitil® High Gloss na zosilnenie chemických a mechanických vlastností.

**SANITILE®**

**Technické parametre**

Fyzikálne vlastnosti	Sanitile® ILT	Sanitile® Concrete Primer	Sanitile® Super Primer	Sanitile® Base	Sanitile® High Gloss
Teplota pri natieraní	+8 až +30 °C	+8 až +30 °C	+10 až +30 °C	+8 až +30 °C	+8 až +30 °C
Prevádzková teplota	-30 až +60 °C	-30 až +60 °C	-30 až +35 °C	-30 až +60 °C	-30 až +60 °C
Doba sušenia (+20 °C)	8 – 12 h	± 4 h	± 4 – 7 h	± 4 – 8 h	± 4 – 8 h
Úplne vytvrdený	3 dni	24 h	7 dni	7 dni	7 dni
Spotreba/náter	± 1,5 kg/m <sup>2</sup>	± 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup>	± 0,025 l/m <sup>2</sup>	± 0,15-0,25 l/m <sup>2</sup>	± 0,10-0,20 l/m <sup>2</sup>
Teplota vzplanutia	-	41 °C	> 200 °C	> 36 °C	> 36 °C
Rozpúšťadlo	-	mierne voňavé	voda	bez vône	bez vône
Hustota		asi 0,83	asi 1,5	asi 1,5	asi 1,2
Farba	biela	bezfarebná	biela	biela	biela

**Technické informácie:**

Ďalšie technické informácie sú uvedené na našich stranách s technickými údajmi pre všetky produkty systému Sanitile® System.

**Chemická odolnosť systému Sanitile® System:**

Údaje o chemickej odolnosti produktov Sanitile High Gloss so Sanitile High 550 Fortifier alebo bez Sanitile 550 Fortifier sú uvedené v tabuľkách, ktoré poskytneme na požiadanie.



**ZENIT SK s.r.o.**  
**Nová 831/78**  
**972 41 KOŠ**

---

**Pokyny na nanášanie / spotreba :**

Podrobné informácie sú uvedené v našich pokynoch na nanášanie.

**Balenie :**

Sanitile ® Base : 5 a 20 l  
Sanitile ® Concrete Primer: 5 a 10 l  
Sanitile ® Super Primer: 5 l  
Sanitile ® High Gloss: 5 a 20 l  
Sanitile ® 550 Fortifier: 0,35 a 1,4 l  
Sanitile ® Thinner: 5 a 20 l  
Sanitile ® ILT System: kvapalina 23 l / práškový 3x40 kg  
Sanitile ® Metal Primer: 18,9 l

---

**Záruka**

RPM/Belgium N. V. a Alteco Technik GmbH zaručujú, že všetky dodané produkty sú bezvadné a že vymenia tovar, ktorý sa preukáže ako vadný na bezvadný tovar. Uvedené informácie zodpovedajú naším súčasným poznatkom. Kupujúci je zodpovedný za overovanie vhodnosti produktov na vlastné účely vykonaním vlastných skúšok.

---

IČO: 363 075 99  
DIČ: SK2020077345  
Telefón: 046/ 5430 771  
Fax : 046/ 5420 240

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Prievidza  
Číslo účtu: 262 854 0140/1100  
e-mail: [zenit@zenitsk.sk](mailto:zenit@zenitsk.sk)  
www : [zenitsk.sk](http://zenitsk.sk)